

300M 无线路由器

A309W	
<p>艾泰 A309W 是一款支持微信管理的 300M 家用路由器，其采用 MTK7628NN 580MHz CPU 硬件核心，标配 2*7dBi 固定全向天线，支持 802.11n，并向下兼容 802.11b/g，采用 MIMO 架构，无线传输速率最高可达 300Mbps。</p> <p>艾泰 A309W 无线路由器采用全新智能化图形界面，支持微信管理，在线家教、大型网游加速、WiFi 定时开关、家长控制、家教功能、中文 SSID、WDS 桥接、易管理、易上网等特性。</p>	
关 键 特 性	支持 DSL，FTTX+LAN 和 Cable Modem 等多种宽带接入方式
	支持 AP Mode、WDS 无线工作模式
	提供 1 个 100M 自适应 WAN 口，4 个 100M 自适应 LAN 口
	提供 2 根 7dBi 固定天线，采用 MIMO 技术，无线速率最高可达 300Mbps
	符合 IEEE 802.11n 标准，兼容 IEEE 802.11b 和 IEEE 802.11g 标准
	支持 1~11 信道及 CCA 技术
	支持多种无线安全机制，如：WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK
	支持微信管理路由器
	支持中文 SSID
	支持 SSID 广播及隐藏
	支持微信管理，一键加黑名单，客户单接入提醒等
	支持在线家教功能
	支持无线定时开关
	支持家长控制
	支持易管理，智能检测线路类型及线路故障
	支持智能弹性流控，保证常见网游加速、网页加速等
	支持精细化带宽管理，可限制单机带宽，包括上传、下载带宽
	支持 DHCP 服务器、DHCP 客户端
支持 MAC 过滤	
支持 NAT 静态映射（最多 10 条），支持 DMZ 主机	
支持 WMM（Wi-Fi Multimedia，无线多媒体）功能	
支持网络时间同步	
支持 UPnP	

	支持 DDNS		
	支持 DNS 代理		
	支持 MAC 地址克隆		
	支持静态路由		
	支持多个 L2TP/PPTP/IPSec 的 VPN 穿透		
	支持诊断测试		
	提供 WEB UI 管理界面，支持远程管理		
	支持配置文件备份与导入		
	支持 WEB 升级方式，方便功能扩展		
详细规格	端口	LAN 口	4 个 RJ-45 端口 (10/100M 自适应、正反线自适应)
		WAN 口	1 个 RJ-45 端口 (10/100M 自适应、正反线自适应)
	CPU	MTK7628NN 580MHz	
	FLASH	4M	
	内存	64M	
	天线	2*7dBi 固定全向天线 L=232mm	
	按钮	Reset 复位按钮	
	LED	电源指示灯：PWR 无线指示灯：WLAN 接口指示灯 (Link/Act)：WAN、LAN	
	尺寸 (长×宽×高)	塑壳 180mm*140mm*24mm	
	工作环境	温度	0-40℃
		高度	0-4000m
		相对湿度	10-90%，不结露
	电源	功率	< 3W
		电压	DC 12V 0.5A
	支持的协议和标准	IP , TCP , ARP , UDP , ICMP , NAT , DHCP , SNTP , TELNET , HTTP , PPP , SNMP , PPPoE , PAP , CHAP ,	
路由协议	静态路由		
管理和配置	WEB UI、微信管理		